



承认书

APPROVAL SHEET

客户 CUSTOMER: 深圳市奥隆信电子有限公司

供应商 SUPPLIER: 深圳市宝利电源科技有限公司

品名 COMMODITY: 开关电源

型号 MODEL: AC100V-240V/DC12V1A(101#)

规格 DESCRIPTION: DC12V/1A

日期 DATE: 2011-5-1

PREPARED BY	CHEKED BY	APPROVED BY
制定	审核	批准

APPROVED BY CUSTOMER: 客户认可:	APPROVED DATE: 承认日期:
--------------------------------	-------------------------

地址 ADD: 深圳市宝利电源科技有限公司

电话 TEL:0755-83627578 传真 Fax: 0755-83627578

型号 MODEL: DC12V1A SF-789 日期 DATE : 2011-5-1 页码

电气特性 Electrical Specification

1. 输入电压 INPUT VOLTAGE(Universal) :

频率 FREQUENCY: 50~60Hz

输入功率 INPUT POWER: 9.6W

2. 输出电压 OUTPUT VOLTAGE (Full Load): DC12V +/- 5%

输出电流 OUTPUT CURRENT (Full Load): 1A +/- 5%

最大输出功率 MAXIMUM POWER (Output) : 12W

纹波/噪声 RIPPLE / NOISE (Full Load): < 80 mVpp MAX

空载电压 NO LOAD VOLTAGE (Output): <12.45 +/- 2%V DC

3. 安规标准 SAFETY STANDARD :

4. 高压安全测试 HIGH VOLTAGE TEST

绝缘测试 INSULATION RESISTANCE : MΩ @ V DC

高压指标 WITHSTAND VOLTAGE : V AC 1 SECOND

5. 工作环境温度 Operating Temperature : -10°C--- 40°C

6. 工作环境湿度 Operating Humidity : 30%--- 90%

7. 产品特点 PRODUCT CHARACTERISTIC

* Output short circuit protection *Overload protection

* Over current Protection *Thermal shutdown protection

8. 供电/充电工作模式 WORKING PROCESS (Charging Process)

a.-----

b.-----

c.-----

9.

PREPARED BY: CHECKED BY:文件号 FILE No. :

客户 CUSTOMER: 型号 MODEL: DC12V1A 日期 DATE : 2011-5-1

/页码 PAGE: 2

外壳

产品外形/结构图 Construction of Drawing



INPUT: AC100-240V 50/60Hz

OUTPUT: DC12V +/- 5% 1000mA +/- 5%

DRAWN BY:

CHECKED BY:

文件号 FILE No.

客户 CUSTOMER: . 2011-5-1

页码 PAGE: 3

测试数据 Testing Data

输入电压 INPUT: AC100-240V 50/60Hz

输出电压 OUTPUT: 12.45 +/- 5%

	<u>Unit</u>	<u>Io(mA)</u>	<u>Vo(V)</u>	<u>V1(V)</u>	<u>I 1(mA)</u>	<u>+/- 5%</u>
1		12.45V	12.00V	800mA	+/- 5%	

Note: Vo -- No Load Voltage (output)

V1 -- Full Load Voltage (output)

I o -- No Load Current (input)

I 1 -- Full Load Current (output)

TESTED BY:

CHECKED BY: